

Pro ideální klima ve vašem karavanu

Našli jste ideální místo na noc nebo na několik dalších dní. Nyní je čas na odpočinek. Když je venku opravdu horko, je skvělé mít klimatizované útočiště, kde se můžete ochladit. Je dobré vědět, že váš domov na kolech na vás vždy čeká s ideální komfortní teplotou!

Ideální klima ve vašem karavanu

Klimatizace Cool Top Trail jsou vhodné pro použití v zaparkovaných obytných vozech a karavanech do délky 10 m. S jejich velkoryse dimenzovanými výměníky tepla mají vysokou účinnost a skvělý výkon. Jejich spolehlivost a vysoká chladicí kapacita byla prověřena během léta v Austrálii s venkovními teplotami až 50°C. Jednotky jsou standardně vybaveny výkonným tepelným čerpadlem, které pracuje při nízkých venkovních teplotách až -5°C.

Vysoký výkon při nízké hlučnosti

Velmi nízká hladina hluku vám umožní odpočívat a relaxovat uvnitř vozidla a nerušit vaše sousedy v kempu. Použití vysoce kvalitních komponentů zajišťuje dlouhou životnost s minimálními náklady na údržbu. Kryt jednotek je vyroben z UV stabilizovaného polypropylenu, je robustní, ale přesto lehký. Jednotky lze ovládat pomocí snadno ovladatelného dálkového ovládání, které uživateli umožňuje přístup ke všem funkcím klimatizace z pohodlí jídelního koutu, sedadla nebo postele. Kromě chlazení a funkce vytápění jsou k dispozici různé doplňkové funkce, jako je odvlhčování, časovač a funkce spánku.



Cool Top Trail nabízí řadu specifikací šitých na míru různým velikostem vozidel.

Více informací o Cool Top Trail:



E-mail: info.cz@webasto.com

www.webasto.cz

Webasto
Feel the Drive

Cool Top Trail
20G/24G/28G/28V/34/36V/35

Střešní klimatizační systémy



doporučuje:

Marcel Schrötter
Mistr Evropy motocyklů

Cool Top Trail 20G/24G/ 28G / 28V



Cool Top Trail 20G / 24G

Cool Top Trail 28G / 28V

Novinka

Výhody Cool Top Trail 20G/24G/28G

- Nyní s ekologickým chladivem R32 s velmi nízkou hodnotou GWP pouze 675
- Výkonné jednotky s vysokým chladicím a topným výkonem
- Hmotnost Cool Top Trail 20G a 24G byla snížena o 0,5 kg
- Robustní, lehké s nízkou hladinou hluku
- Široký provozní rozsah od -5 do 50°C
- Nízký profil a kompaktní design
- Snadná instalace
- Vhodné pro použití v zaparkovaných obytných automobilech a karavanech **do délky 8 m**

Výhody Cool Top Trail 34/35

- Výkonná střešní klimatizace s nejvyšší chladicí a topnou kapacitou v této řadě
- Široký provozní rozsah od -5 do 50 °C
- Nízký profil a kompaktní design
- Snadná instalace
- Vhodné pro použití v zaparkovaných obytných automobilech a karavanech **od 8 m do 10 m délky**

Cool Top Trail 34 / 36V/ 35



Cool Top Trail 34 / 36V

Cool Top Trail 35

Novinka

Výhody Cool Top Trail 28V/36V

- Kompresor s proměnnými otáčkami s nízkou hladinou hluku, zejména při snižování otáček kompresoru a ventilátoru
- Vysoký chladicí a topný výkon s nižší spotřebou energie, plynulý rozběh bez startovací špičky
- Možnost v případě potřeby snížit spotřebu elektrické energie pomocí nových funkcí ECO1 a ECO2, což umožňuje použití jednotky i v některých kempech, když je k dispozici méně energie ze sítě
- Nízký profil a kompaktní design
- Turbo režim pro rychlé ochlazení nebo naopak zahřátí vozidla
- Vhodné pro použití v zaparkovaných obytných automobilech, obytných vozech a karavanech **do délky 10 m**

Cool Top Trail 20G / 24G / 28G / 28V

Technická specifikace

Cool Top Trail	20G	24G	28G	28V
Chladicí výkon (W)	2.000	2.400	2.800	2.800
Topný výkon (W)	2.000	2.400	2.600	2.600
Jmenovité napětí / frekvence (V)/(Hz)	230~ / 50			
Jmenovitý proud (režim chlazení) (A)	3,0	4,2	5,0	4,8
Jmenovitý proud (režim topení) (A)	2,6	3,8	4,8	4,8
Rozsah provozních teplot (°C)	-5 až 50			
Tloušťka střešy (mm)	25 až 85			
Výřez střešy (mm)	400 x 400 (360 x 360 s volitelným rámem adaptéru)			
Rozměry venkovní jednotky (mm)	1.002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	
Rozměry vnitřní jednotky (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	
Celková hmotnost (kg)	30,3	31,3	36	34,9

Cool Top Trail 34 / 36V / 35

Technická specifikace:

Cool Top Trail	34	36V	35
Chladicí výkon (W)	3.400	3.600	3.500
Topný výkon (W)	3.000	3.300	3.500
Jmenovité napětí / frekvence (V)/(Hz)	230~ / 50		
Jmenovitý proud (režim chlazení) (A)	5,8	6,4	5,6
Jmenovitý proud (režim topení) (A)	5,4	6,2	5,2
Rozsah provozních teplot (°C)	-5 až 50		
Tloušťka střešy (mm)	25 až 70		
Výřez střešy (mm)	400 x 400 (360 x 360 s volitelným rámem adaptéru)		
Rozměry venkovní jednotky (mm)	1.122 x 850 x 223		998 x 680 x 340
Rozměry vnitřní jednotky (mm)	575 x 556 x 49		557 x 536 x 43
Celková hmotnost (kg)	48	41,9	38,3