

Cool Top Trail 20G/24G/28G/28V/34/36V/35

Légkondicionáló tetőegységek



Ideális belső hőmérséklet a lakóautóban

A Cool Top Trail légkondicionálók max. 10 m hosszú lakóautók belső terének állóhelyzeti hűtésére szolgálnak. A nagy méretű hőcserélőknek köszönhetően a készülékek nagy teljesítményt nyújtanak és hatékony működést biztosítanak. A megbízhatóságukat és a magas hűtőteljesítményüket a rendkívül forró éghajlatú Ausztráliában teszteltük, 50 °C-os külső hőmérséklet mellett. A készülékek alapfelszereltségként hőszivattyú funkcióval rendelkeznek, amely szintén nagy teljesítményű, és akár -5 °C-os külső hőmérsékleten is működik.

A nagyon alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zavartalanul pihenjen és lazítson a járműben, és a kempingben a szomszédokat se fogja zavarni a készülék üzemelése. A kiváló minőségű alkatrészek használata minimális karbantartási ráfordítás mellett hosszú élettartamot biztosít.

Előnyök:

- Erőteljes egységek nagy hűtő- és fűtőteljesítménnyel
- Most környezetbarát R32 hűtőközeggel, nagyon alacsony, mindössze 675 GWP értékkel
- Robusztus kivitel, mégis kis súly és alacsony zajszint jellemzi
- Széles működési tartomány -5 és 50 °C között
- Alacsony és kompakt kialakítás
- Könnyű beépítés
- Változtatható sebességű kompresszortechnológiával
- CI Bus csatlakozás lehetséges

Az UV-stabilizált polipropilénből készült egységek háza robusztus, de mégis könnyű. A készülékeket egy könnyen kezelhető távirányítóval lehet működtetni, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az étkezőből, az ülésből vagy az ágyból kényelmesen hozzáférjen a légkondicionáló összes funkciójához. A hűtés és fűtés mellett az egységek számos extra funkciót is tartalmaznak, mint például a párátlanítás, az időzítő és az alvás funkció.

Műszaki adatok:

Cool Top Trail	20G	24G	28G	28V	34	36V	35
Hűtőteljesítmény (W)	2,000	2,400	2,800	2,800	3,400	3,600	3,500
Fűtőteljesítmény (W)	2,000	2,400	2,600	2,600	3,000	3,300	3,500
Névleges feszültség / frekvencia (V) / (Hz)	230~ / 50						
Névleges áram (hűtési mód)	3	4.2	5,0	4,8	5.8	6,4	5,6
Névleges áram (fűtési mód)	2.6	3.8	4,8	4,8	5.4	6,2	5,2
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-5-től 50-ig						
Tetővastagság (mm)	25 - 85		25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70
Tetőkivágás méretei (mm)	400 x 400 (360 x 360 opcionális adapterkerettel)						
Külső egység méretei (mm)	1,002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1,122 x 850 x 223	1,122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Belső egység méretei (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Össztömeg (kg)	30.3	31.3	36	34,9	48,5	41,9	38,3



Cool Top Trail 20G/24G



Cool Top Trail 28G/28V



Cool Top Trail 34/36V



Cool Top Trail 35



Kezelőelem



Kezelőelem
(Csak V változat)