

## Air Top 2000 STC

Basit ve düşük maliyetli bir çözüm



Air Top 2000 STC kuru tip ısıtıcı çok yönlülüğü ve düşük yakıt tüketimi ile etkileyici bir performans sergilemektedir. Kompakt yapısı sayesinde hızlı bir şekilde araç içine veya dışına monte edilebilmektedir. İç mekan ve kargo bölümlerinde havayı hızlı ve sessiz bir şekilde ısıtır ve ısıyı sabit sıcaklıkta tutar. Kullanıcı tercihine bağlı olarak ürün iç hava veya taze hava ile çalıştırılabilir.

Basit konstrüksiyonu sayesinde, servis, tamir ve bakım masrafları düşüktür.

- 2 kW ısıtma kapasitesi
- Kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimi ile sağlam ısıtıcı
- DP 42 yakıt pompasının kullanımı ile hızlı ve sessiz bir ısıtma işlemi
- Arıza teşhis yeteneği sayesinde servis ve bakım kolaylığı
- Tehlikeli madde (ADR) taşıyan araçlarda kullanım için uygunluk
- W-bus ile tam uyumluluk
- Yeni SmartControl ve MultiControl HD kumanda elemanları ile sınırsız çalışma
- Unibox kullanma ihtiyacı yoktur



Kamyonlar



Hafif Ticari Araçlar



Otobüsler



Traktör ve İş Makinaları



Savunma Sanayi



Özel Araçlar

## Teknik özellikler

	Air Top 2000 STC	
	Dizel	Benzin
ECE onay numarası ECE R122 (ısıtıcı)	E1 00 0216	
ECE onay numarası ECE R10 (EMC)	E1 04 1085	
Isıtma kapasitesi, kontrol aralığı (kW)	0.9 – 2.0	1.0 – 2.0
Yakıt tüketimi, kontrol aralığı (l/h)	0.12 – 0.24	0.14 – 0.27
Nominal voltaj (V)	12	24
Nominal güç tüketimi, kontrol aralığı (W)	14 – 29	
Isıtma hava debisi 0,31 bar'a karşılık, kontrol aralığı (m³/h)	93	
Yakıt tipi	Dizel EN 590; PME DIN EN 14214; Kalorifer yakıtı (EL) DIN 51603-1	Benzin EN 228, DIN 51626-1
Çalışma sıcaklık aralığı (°C)	– 40 to + 40	
Ölçüler B x E x Y (mm)	311 x 120 x 121	
Ağırlık (kg)	2.6	

## Kit içeriği

- Isıtıcı, yakıt pompası DP42, taban contası

## Montaj kiti

- Isıtıcı kablo tesisatı, yakıt pompası kablo tesisatı, polyemit yakıt hortumu, egzoz borusu, yanma havası emiş hortumu, yakıt temin parçası, yanma havası emiş susturucusu

## Kumanda elemanları

- Çalıştırma şalteri, standart 12/24 V, Ø 49 mm panel kapak, montaj derinliği: 55mm



## Kumanda elemanları

- MultiControl HD  
12/24 V, panel kapağı boyutları (B x E) 68 x 48 mm, montaj derinliği: 15 mm, TFT ekran ve çok fonksiyonlu düğmesi sayesinde hızlı ve kolay öğrenilebilir kullanım, çok renkli LED aracılığı ile fonksiyon durum göstergesi, ısıtma için kendinden açıklanmalı menü kontrolü, havalandırma ve zamanlayıcı kontrolü, kullanıcı isteğine bağlı olarak her gün için 3 farklı programlama, 7 günlük ayarlanabilir programlama, W-bus ısıtıcılar ve Webasto Thermo Comfort için tanılayıcı arabirimi
- SmartControl  
12/24 V, panel kapağı boyutları (B x E) 68 x 48 mm, montaj derinliği: 15 mm, TFT ekran ve çok fonksiyonlu düğmesi sayesinde hızlı ve kolay öğrenilebilir kullanım, çok renkli LED aracılığı ile fonksiyon durum göstergesi, ısıtma ve havalandırma için kendinden açıklanmalı menü kontrolü, W-bus ısıtıcılar ve Webasto Thermo Test için tanılayıcı arabirimi, ekran üzerinde ADR bildirim